

FICHA TÉCNICA MANGUEIRA INDUSTRIAL RETORNO DE ÓLEO



Composição:

Cor: Preta com faixa espiral azul.

Cobertura: Resistente à interperies.

Reforço: Reforçado com lonas tratadas e emborrachadas.

Aplicações: produto desenvolvido com polímeros sintéticos apropriados para passagem de gasolina, álcool, óleo e outros derivados de petróleo.

Temperatura: -20°C + 80°C

Diâmetro Interno		Diâmetro Externo	Pressão de Trabalho		Pressão de Ruptura		Peso	Comprimento
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	kg/m	m
5/8	16	27	5	75	15	225	0.50	50/100
3/4	19	30	5	75	15	225	0.575	50/100
7/8	22	33	5	75	15	225	0.58	50/100
1	25	36	5	75	15	225	1.00	50/100
1-1/8	28	40	5	75	15	225	0.90	50
1-1/4	32		5	75	15	225	1.10	50
1-3/8	35	48	5	75	15	225	1.30	50
1-1/2	38	51	5	75	15	225	1.40	50
1-5/8	41	53	5	75	15	225	1.30	50
1-3/4	45	58	5	75	15	225	1.54	50
2	51	65	5	75	15	225	2.15	50
2-1/4	57	68	5	75	15	225	1.70	40
2-3/8	61	74	5	75	15	225	2.00	40
2-1/2	64	78	5	75	15	225	2.30	50
2-3/4	70	15	20	300	60	900	2.45	40
3	76	18	20	300	60	900	2.69	50
3-1/2	89	103	5	75	15	225	3.11	40
4	102	117	5	75	15	225	3.52	40