



FICHA TÉCNICA MANGUEIRA VAPOR FRIGORÍFICO

Composição:

Tubo: Borracha sintética preta resistente a altas temperaturas.

Construção: Enrolada.

Reforço: Lonas sintéticas.

Cobertura: Borracha sintética branca resistente a intempéries e raios UV.

Temperatura: Até 150 graus Celsius.

Aplicação: Serviços de vapor em frigoríficos e demais locais com exigência sanitárias que determinem o uso de mangueiras brancas.

Pressão de teste hidrostático: 75 libras.

Norma Fabricação: NBR/ABNT

TAMANHO	PRESSÃO DE TRABALHO	PRESSÃO DE RUPTURA	VARIAÇÃO DE TEMPERATURA	LANCE MÁXIMO
1/2" X 23MM X 2B	300 PSI	900 PSI	-40°C ~+100°C	20 MT
5/8" X 28MM X 2B				
3/4" X 32MM X 2B				
1" X 39MM X 2B				

Cuidados: As mangueiras deverão ser manuseadas de forma que não sofram agressões externas, tais como, arreste em superfícies cortantes, contaminadas com solvente e ou produtos estranhos à aplicação da mesma, não devem sofrer torções violentas, esmagamento e submetidas a altas temperaturas.