

SUPER ALTA PRESSÃO

Mangueira Hidráulica 4SP Colpi®

NORMAS EN 856 - 4SP | ISO 3862



									
Medidas		Diâmetro Interno		Diâmetro Externo	Pressão de Trabalho		Pressão de Ruptura		Raio de Curvatura
Código	Traço	Pol.	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm
1025605	-6	3/8	9.7	21.4	445	6455	1780	25810	180
1020734	-8	1/2	13.0	24.6	415	6020	1660	24070	230
1010048	-10	5/8	16.2	28.2	350	5075	1400	20300	250

Composição:

- Tubo:** Cor preta, borracha sintética resistente a óleo e água.
- Reforço:** Quatro espirais de fio de aço de alta resistência.
- Cobertura:** Cor preta, borracha sintética resistente à abrasão, às intempéries, ao óleo e ao ozônio.
- Temperatura Contínua:** -40°C a + 100°C.
- Temperatura Intermitente:** +120°C.

Ciclos de Impulso: 400.000

Aplicação: Linhas hidráulicas de média pressão de 165 a 450 bar e linhas de transmissão hidrostáticas para uso com fluidos à base de petróleo, sintéticos ou água em sistemas hidráulicos. Adequado para equipamentos e máquinas/sistemas de movimentação de terra e movimentação de materiais.