Barras trefiladas em aço inox: medidas e pesos

Diâmetro, tolerância e peso teórico por metro (kg/m)

SUPRIR

Barras redondas em aço inox 304

Bitola	Diâmetro (mm)	Tolerância	Peso (kg/m)
1/8"	3,18	h11	0,06
3/16"	4,76	h11	0,14
1/4"	6,35	h11	0,25
5/16"	7,94	h11	0,40
3/8"	9,53	h11	0,57
1/2"	12,70	h9 e h11	1,01
5/8"	15,88	h11	1,58
11/16"	17,46	h11	1,92
3/4"	19,05	h11	2,28
7/8"	22,23	h11	3,10
1"	25,40	h11	4,05
1.1/8"	28,58	h11	5,13
1.1/4"	31,75	h11	6,33
1.1/2"	38,10	h11	9,12
1.3/4"	44,45	h11	12,41
2"	50,80	h11	16,21
2.3/8"	60,33	h11	22,87
2.1/2"	63,50	h11	25,34
2.3/4"	69,85	h11	30,66
3"	76,20	h11	36,48
3.1/2"	88,90	h11	49,66
3.3/4"	95,25	h11	57,00
4"	101,60	h11	64,86
5"	127,00	h11	101,34
5.1/2"	139,70	h11	122,62
6"	152,40	h11	145,93

Outras ligas e barras sextavadas

Liga	Formato	Bitola	Medida (mm)	Tolerância	Peso (kg/m)
201	Redonda	3/16"	4,76	h11	0,14
201	Redonda	1/4"	6,35	h11	0,25
201	Redonda	3/8"	9,53	h11	0,57
201	Redonda	1"	25,40	h11	4,05
430	Redonda	3/16"	4,76	h11	0,14
430	Redonda	1/2"	12,70	h9	1,01
410	Redonda	1/4"	6,35	h11	0,25
304	Sextavada	11/16"	17,46	h11	2,11
304	Sextavada	1.1/16"	26,99	h11	5,05

Na barra sextavada, a medida é a distância entre faces.

Medidas do cadastro comercial da Suprir. Pesos teóricos por metro, calculados pela seção da barra (densidade de referência de 8,00 g/cm³). Consulte a disponibilidade, a tolerância e o comprimento com a equipe comercial.